



# Série EZ Flo

## électrovannes résidentielles



### Electrovannes Plastique EZ Flo

Modèles 20 et 25mm (3/4" et 1")

#### Caractéristiques

- Montage en ligne
- Filetage mâle BSP: 3/4" et 1"
- Réglage du débit (FC)
- Purge manuelle interne
- Corps et couvercle en Nylon renforcé en fibre de verre (30%)
- Nouveau solénoïde avec noyau et ressort captifs (pièces internes imperdables)
- Fermeture lente, anti "coup de bélier"
- Membrane en caoutchouc thermoplastique
- Pression de fonctionnent: 0,7-10 Bar (10-150 PSI)
- Solénoïde 24 VCA
  - A l'appel : 0,4 A, 11,50 VA
  - Maintien : 0,2 A, 5,75 VA



Solénoïde avec noyau et ressort captifs

#### Pertes de Charge EZ-Flo - (Bar)

Modèle	Débit LPM							
	20	40	60	80	100	120	140	160
20mm	0,44	0,39	0,25	0,35	0,57	0,87	1,20	1,40
25mm	0,37	0,43	0,34	0,30	0,40	0,54	0,72	0,95

Facilité d'utilisation et de maintenance. La réponse à tous les besoins des utilisateurs d'électrovannes résidentielles.



OFFICIAL SUPPLIER



Siège  
The Toro Company  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196 U.S.A.  
Phone: 952-888-8801  
Fax: 952-887-7265  
www.toro.com

SADIMATO S.A.  
Sainte Appoline  
90, avenue de Dreux  
B.P.48  
78371 PLAISIR CEDEX  
Tel: 01 30 81 77 30  
Fax: 01 30 54 26 26

F

©2001 The TORO COMPANY – Tous droits réservés.

200-1769